

益阳市生态环境局

益环评表（2023）76号

益阳市生态环境局 关于废旧塑料综合利用建设项目环境影响 报告表的批复

益阳金鑫再生资源利用有限公司：

你公司关于《废旧塑料综合利用建设项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳金鑫再生资源利用有限公司拟实施的废旧塑料综合利用建设项目位于湖南省益阳市赫山区龙光桥街道南阳社区，租赁已建闲置厂房3380平方米，项目总投资300万元，年破碎废旧塑料3000吨。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和益阳市赫山区龙光桥街道环境管控单元生态环境准入清单要求。根据湖南翰升环境工程有限公司编制的环评报告表分析结论，在建设单位切实落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施和风险防控措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目实施可行。我局原则同意该废旧塑料综合利用建设项目的实施。

二、你单位在工程设计、建设和运营管理中，须严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施，加强环境管理，确保达标排放，并重点做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。本项目严格控制原料来源及质量，原材料只允许回收 PP 塑料以及 ABS 废旧塑料，禁止使用农药、化肥、废染料、强酸、强碱及其他化学品废弃塑料包装及沾染放射性原料、卤素、危险废物的废弃塑料。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。项目破碎工序产生的粉尘须采取“封闭厂房、湿式破碎”等处理措施，无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟采取油烟净化器处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后引至楼顶排放。

（三）落实水污染防治措施。按“雨污分流”的原则完善场区排水系统。生活污水经隔油池、化粪池处理，生产废水通过气浮装置+沉淀池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准及城东污水处理厂纳管要求后排入益阳城东污水处理厂深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置，优化设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，确保场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排

放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

(五) 落实固体废弃物贮存、处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作,按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设危险废物暂存间和一般固废暂存场所。项目产生的生活垃圾及压滤后的沉淀池污泥交由当地环卫部门处置;分选选出的固废(金属、玻璃等)交由废旧资源回收公司处理;机器维修产生的废矿物油、含油抹布,废电路板等属于危险废物,交由有相应资质的危险废物处置单位进行处置,并做好台账。

(六) 强化环境风险防范措施,制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

(七) 本项目污染物总量控制指标为:化学需氧量 0.13 吨/年,氨氮 0.01 吨/年。总量指标通过排污权交易获得,并纳入赫山区总量控制管理。

三、本项目经环评审批后,实施的内容、规模、地点、采用的处理工艺或者防治污染发生重大变动的,你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前,须按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目投入生产后,须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定,及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局赫山分局负责该工程现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局赫山分局。

益阳市生态环境局
2023 年 12 月 20 日

