

益阳市生态环境局

益环评表〔2024〕1号

益阳市生态环境局 关于桃江县三鼎压贴厂年产20万张面皮建设 项目环境影响报告表的批复

桃江县三鼎压贴厂：

你公司关于《年产20万张面皮建设项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

桃江县三鼎压贴厂位于湖南省益阳市桃江县鲂埠回族乡江家坝村，项目占地面积1426.42平方米，总投资100万元。主要建设内容包括热压区、人工铺张区、锅炉房、原料仓库、产品仓库及其他配套公辅设施和环保工程等。项目建成后，年产20万张面皮。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和益阳市桃江县鲂埠回族乡生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告表分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提

下，我局原则同意该建设项目的选址并建设。

一、你公司在生产运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施正常运行和污染物稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，严防环境风险事故发生。

（二）落实大气污染防治措施。热压工序产生的少量有机废气通过加强车间通风，确保无组织排放的 VOC_s 达到《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中表 2 标准限值要求，甲醛达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值；厂区内 VOC_s 达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。锅炉废气经布袋除尘器处理后通过 25m 高排气筒（DA001）排放，外排颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值标准中燃煤锅炉排放限值。

（三）落实水污染防治措施。项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面布局，通过

选用低噪声设备，采取有效的隔声降噪减振措施，确保厂界东、南、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，厂界西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求。

（五）落实固体废物处置措施。项目须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置危险废物暂存间和一般固废暂存场所，做好固废的分类收集、暂存工作。锅炉灰渣收集后外售有机肥料厂；废油类物质和含油手套及抹布等危险废物委托有资质的单位妥善处置；废包装材料、生活垃圾在厂内集中收集后，由环卫部门统一清运处理。

（六）本项目污染物总量控制指标为：二氧化硫 0.48 吨/年、氮氧化物 0.58 吨/年，总量指标通过排污交易获得，并纳入桃江县总量控制管理。

二、本项目经环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

三、你公司在本次环评审批手续后，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，须按照《建设

项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局桃江分局。

