

# 益阳市生态环境局

益高环评表〔2024〕19号

## 益阳市生态环境局 关于湖南安迈电气有限公司年产 900 台变压器 建设项目环境影响报告表的批复

湖南安迈电气有限公司：

你公司关于《湖南安迈电气有限公司年产 900 台变压器建设项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南安迈电气有限公司拟投资 5020 万元，在益阳高新区梅林工业园租赁湖南宏达光电设备有限公司闲置厂房建设年产 900 台变压器建设项目。项目占地面积 5030.98 平方米，厂房内分区布设生产车间、原料区、成品区、实验室、生活办公区等，配套建设给排水、供配电、环保设施等公用辅助工程，项目建成后年产干式变压器 900 台。

项目符合国家产业政策，符合《湖南省“三线一单”生态环境总管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据长沙羽宸环保科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报

告表和本批复提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局同意湖南安迈电气有限公司年产 900 台变压器建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。浇注、固化产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过 15 米高排气筒（DA001）排放，外排非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 和表 9 的排放限值要求；焊接烟尘及打磨粉尘经移动式除尘器处理，外排颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放限值要求；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中无组织排放限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后高于屋顶排放。

（三）落实水污染防治措施。项目无生产废水产生，生活污

水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后经园区污水管网排入益阳首创水务有限责任公司(益阳市团洲污水处理厂)进行深度处理。

(四) 落实噪声污染防治措施。合理优化总平面布置和设备的选型,对高噪声设备采取减震、隔声、消声等措施,合理安排生产时间,确保厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求。

(五) 落实固体废弃物贮存、处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则,做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。按规范要求设置危废暂存间和一般固废暂存间,其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。生活垃圾交当地环卫部门清运;废铜(铝)线、废铜(铝)箔、废绝缘材料、废包装材料、废边角料等一般固废分类收集后外售综合利用;废包装桶、废活性炭等危险废物暂存于危废间,委托有资质单位安全处置。

(六) 本项目污染物总量控制指标为:挥发性有机物(VOCs)  $\leq 0.07\text{t/a}$ ,挥发性有机物从铭立达企业削减倍量替代,总量指标纳入高新区总量控制管理。

三、本项目经审批后,建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前,须按照

《排污许可管理条例》（国务院令第 736 条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设和投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。

